

# Кабель-каналы DLP 65 x 195

и аксессуары



Таблица выбора стр. 888-889  
Таблица ёмкости кабель-каналов стр. 887

Упак.	Кат. №	Кабель-каналы односекционные
8 <sup>(1)</sup>	0 104 53	<b>Кабель-канал</b> 65 x 195 мм Поставляется без крышки Длина 2 м 
		<b>Гибкая крышка</b> Монтируется на профиль, внутр. и внеш. углы Длина 2 м
8 <sup>(1)</sup>	0 105 26	Полная крышка шириной 180 мм
48 <sup>(1)</sup>	0 105 83	Перегородка разделительная Длина 2 м
20	0 106 92	<b>Накладки на стык</b> Накладка на стык профиля самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа)
20	0 106 91	Накладка на стык профиля на защелках. (Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа)
10	0 108 06	Накладка на стык крышек
		<b>Углы и заглушки</b> <b>Углы внешние и внутренние</b> Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала. Гибкая крышка монтируется поверх углов
10	0 106 03	Угол внутренний переменный от 80° до 100°
10	0 106 23	Угол внешний переменный от 60° до 120°
2	0 107 93	<b>Угол плоский</b> Угол плоский 90°
5	0 107 07	<b>Заглушка</b> Заглушка торцевая

Упак.	Кат. №	Кабель-каналы секционированные
8 <sup>(1)</sup>	0 104 53	<b>Кабель-канал</b> 65 x 195 мм Поставляется без крышек Длина 2 м 
20 <sup>(1)</sup>	0 105 20	<b>Гибкие крышки</b> Монтируются на профиль, внутренние и внешние углы Длина 2 м Частичная крышка шириной 40 мм Частичная крышка шириной 65 мм Частичная крышка шириной 85 мм
20 <sup>(1)</sup>	0 105 21	
20 <sup>(1)</sup>	0 105 22	
36 <sup>(1)</sup>	0 104 73	<b>Перегородки</b> Длина 2 м Несущая перегородка для монтажа частичных крышек Разделительная перегородка
48 <sup>(1)</sup>	0 105 83	<b>Накладки на стык</b> Накладка на стык самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа) Накладка на стык профиля на защелках. (Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа) Накладка на стык для крышек 40 мм Накладка на стык для крышек 65 мм Накладка на стык для крышек 85 мм
20	0 106 92	<b>Углы и заглушки</b> <b>Углы внешние и внутренние</b> Состоят из 2 деталей +2 соединительных элемента для стыковки перегородок Угол внутренний переменный от 80° до 100° Угол внешний переменный от 60° до 120° Угол плоский 90° Заглушка торцевая
20	0 106 91	
10	0 108 00	
10	0 108 01	
10	0 108 02	
5	0 106 07	2 секц. Крыш. 85
5	0 106 36	3 секц. Крыш. 40 и 65
2	0 107 93	
5	0 107 07	

<sup>(1)</sup> Метров в упаковке