

## Готовые выключатели-разъединители с поворотной ручкой - на токи от 20 до 100 А



0 221 08

0 221 44

Технические характеристики стр. 560-561

Выключатели-разъединители для безопасного отключения под нагрузкой и разъединения фаз

Степень защиты IP 2X

Принудительное замыкание/размыкание контактов

Двойное размыкание каждой фазы

Красная поворотная ручка на желтой панели

Индикация состояния выключателя по положению ручки:

- горизонтальное – ОТКЛ., ток не проходит

- вертикальное – ВКЛ., ток проходит

Зажимы с однозначным подключением

Соответствуют ГОСТ Р 50030.399 (МЭК EN 60947-3)

Степень защиты коробок: IP 65 - IK 07

**Для скрытого монтажа, запираемые на навесной замок**  
Монтируются на панели с фиксацией винтами

**3 полюса**

Упак.	Кат. №	Ток
1	0 221 08	20 А
1	0 221 02	25 А
1	0 221 03	32 А
1	0 221 04	50 А
1	0 221 05	63 А
1	0 221 06	80 А
1	0 221 07	100 А

**4 полюса, зажим нейтрали слева**

1	0 221 18	20 А
1	0 221 12	25 А
1	0 221 13	32 А
1	0 221 14	50 А
1	0 221 15	63 А
1	0 221 16	80 А
1	0 221 17	100 А

**Для скрытого монтажа, Ø22, запираемые на навесной замок**

Монтируются на панели

**3 полюса**

1	0 221 35	20 А
1	0 221 32	25 А
1	0 221 33	32 А

**4 полюса, зажим нейтрали слева**

1	0 221 39	20 А
1	0 221 37	25 А
1	0 221 38	32 А

**Накладные с выносной изогнутой рукояткой, запираемой на навесной замок, и блокировкой двери**

Монтируются на рейку EN 50022

Короткая ось - от 20 до 63 А

Длинная ось - от 80 до 100 А

**3 полюса**

1	0 221 48	20 А
1	0 221 42	25 А
1	0 221 43	32 А
1	0 221 44	50 А
1	0 221 45	63 А
1	0 221 46	80 А
1	0 221 47	100 А

**4 полюса, зажим нейтрали слева**

1	0 221 58	20 А
1	0 221 52	25 А
1	0 221 53	32 А
1	0 221 54	50 А
1	0 221 55	63 А
1	0 221 56	80 А
1	0 221 57	100 А

## Готовые выключатели-разъединители в коробке IP 65 - на токи от 16 до 80 А



0 221 71

**Дистанционные выключатели**

Выключатели в коробке, запираемые навесным замком; обеспечивает выполнение функций отключения, разъединения и блокировки в положении ОТКЛ. для удаленно расположенного оборудования  
Области применения: отключение оборудования механически регулируемой системы вентиляции, электродвигателей, стационарных и передвижных электрических машин, кондиционеров

**3 полюса**

1	0 221 71	16 А
1	0 221 72	20 А
1	0 221 73	25 А
1	0 221 74	40 А
1	0 221 75	50 А
1	0 221 76	63 А
1	0 221 77	80 А

**3 полюса + замыкающий и размыкающий контакты**

1	0 221 89	16 А
1	0 221 79	20 А
1	0 221 88	25 А

**4 полюса, зажим нейтрали слева**

1	0 221 81	16 А
1	0 221 82	20 А
1	0 221 83	25 А
1	0 221 84	40 А
1	0 221 85	50 А
1	0 221 86	63 А
1	0 221 87	80 А

**6 полюсов**

1	0 226 04	25 А
---	----------	------