

О продукте

Светодиодный светильник семейства Downlight.

Конструкция светильника делает возможным простой и легкий монтаж, а оптическая часть с матовым рассеивателем из ПММА обеспечивает мягкий рассеянный свет без слепящего эффекта.



Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Литой алюминиевый корпус. Источник питания расположен отдельно.

Оптическая часть


Матовый рассеиватель из ПММА.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 4000 К (3000 К под заказ)
Индекс цветопередачи – 80

	A	B	⦿
SAFARI DL LED 10 4000K	135	68	113
SAFARI DL LED 20 4000K	160	74	137
SAFARI DL LED 26 4000K	186	86	162
SAFARI DL LED 31 4000K	208	92	184
SAFARI DL LED 41 4000K	230	102	208

SAFARI DL LED 41



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
SAFARI DL LED 10 4000K	900	10	90	1,1	1170000850	≥0,97
SAFARI DL LED 20 4000K	1770	20	89	1,2	1170000860	≥0,97
SAFARI DL LED 26 4000K	2200	25	88	1,3	1170000870	≥0,97
SAFARI DL LED 31 4000K	2700	31	87	1,4	1170000880	≥0,97
SAFARI DL LED 41 4000K	3500	38	92	1,5	1170000890	≥0,97

* по оптической части

