

3-полюсные контакторы СТХ³

промышленные контакторы на токи от 9 до 150 А и аксессуары



Соответствуют МЭК 60947-1, МЭК 60947-4-1
Устанавливаемый спереди блок для коммутации конденсаторов
Вспомогательные блоки для коммутации конденсаторов устанавливаются спереди на 3-полюсные контакторы СТХ³ от 9 до 150 А
Благодаря своим токоограничивающим резисторам они уменьшают броски тока при коммутации батарей конденсаторов

Упак.	Кат. №	СТХ ³ 22		
		Со встроенными вспомогательными контактами		
		9 А		
		Номинальный ток АС 3	Напряжение цепи управления	Встроенные вспомогательные контакты
1	4 160 84	9 А	110 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	4 160 86	9 А	230 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	4 160 88	9 А	380 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	4 160 89	9 А	415 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.
		12 А		
1	4 160 94	12 А	110 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	4 160 96	12 А	230 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	4 160 98	12 А	380 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	4 160 99	12 А	415 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.
		18 А		
1	4 161 04	18 А	110 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	4 161 06	18 А	230 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	4 161 08	18 А	380 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	4 161 09	18 А	415 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.
		22 А		
1	4 161 14	22 А	110 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	4 161 16	22 А	230 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	4 161 18	22 А	380 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	4 161 19	22 А	415 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.
		СТХ³ 40		
		Со встроенными вспомогательными контактами		
		32 А		
		Номинальный ток АС 3	Напряжение цепи управления	Встроенные вспомогательные контакты
1	4 161 24	32 А	110 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 26	32 А	230 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 28	32 А	380 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 29	32 А	415 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
		40 А		
1	4 161 34	40 А	110 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 36	40 А	230 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 38	40 А	380 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 39	40 А	415 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
		СТХ³ 65		
		Со встроенными вспомогательными контактами		
		50 А		
		Номинальный ток АС 3	Напряжение цепи управления	Встроенные вспомогательные контакты
1	4 161 44	50 А	110 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 46	50 А	230 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 48	50 А	380 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 49	50 А	415 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
		65 А		
1	4 161 64	65 А	110 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 66	65 А	230 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 68	65 А	380 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 69	65 А	415 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.

Упак.	Кат. №	СТХ ³ 100		
		Со встроенными вспомогательными контактами		
		75 А		
		Номинальный ток АС 3	Напряжение цепи управления	Встроенные вспомогательные контакты
1	4 161 84	75 А	110 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 86	75 А	230 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 88	75 А	380 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 161 89	75 А	415 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
		85 А		
1	4 162 04	85 А	110 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 162 06	85 А	230 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 162 08	85 А	380 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 162 09	85 А	415 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
		100 А		
1	4 162 24	100 А	110 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 162 26	100 А	230 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 162 28	100 А	380 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 162 29	100 А	415 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
		СТХ³ 150		
		Со встроенными вспомогательными контактами		
		130 А		
		Номинальный ток АС 3	Напряжение цепи управления	Встроенные вспомогательные контакты
1	4 162 46	130 А	100-240 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 162 49	130 А	400-440 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
		150 А		
1	4 162 66	150 А	100-240 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
1	4 162 69	150 А	400-440 В~	2 Н.О. + 2 Н.З.
		Блоки коммутации конденсаторов СТХ³		
		АС-6b Реактивная мощность от 9,7 кВАр до 62 кВАр (400/440 В) Для 3-полюсных контакторов СТХ ³ 9-40 А Для 3-полюсных контакторов СТХ ³ на 50 А и 65 А с винтовыми зажимами Для 3-полюсных контакторов СТХ ³ на 50 А и 100 А с торцевыми зажимами Для 3-полюсных контакторов СТХ ³ 75-100 А с винтовыми зажимами		
1	4 168 74			
1	4 168 75			
1	4 168 76			
1	4 168 77			
		Запасные катушки для 3-полюсных контакторов СТХ³		
		Для контакторов СТХ³ 22		
4	4 169 04	110 В~		
4	4 169 06	230 В~		
4	4 169 08	380 В~		
4	4 169 09	415 В~		
		Для контакторов СТХ³ 40		
6	4 169 24	110 В~		
6	4 169 26	230 В~		
6	4 169 28	380 В~		
6	4 169 29	415 В~		
		Для контакторов СТХ³ 65		
4	4 169 34	110 В~		
4	4 169 36	230 В~		
4	4 169 38	380 В~		
4	4 169 39	415 В~		
		Для контакторов СТХ³ 100		
3	4 169 44	110 В~		
3	4 169 46	230 В~		
3	4 169 48	380 В~		
3	4 169 49	415 В~		
		Для контакторов СТХ³ 150		
3	4 169 56	100-240 В~		
3	4 169 59	400-440 В~		