



Муфта для армированных труб, IP65

Назначение:

- герметичное соединение армированных труб.

Характеристики:

- материал корпуса – полипропилен;
- материал уплотнителя – резина;
- цвет – серый RAL 7035;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °C;
- степень защиты – IP65.

Внутренний диаметр армир. трубы, мм	Геометрические размеры, мм				Упаковка, шт.	Код
	L	D	E	Dmin		
16	106	∅ 26	22	∅ 13	10	55316
20	120	∅ 29	24	∅ 17	10	55320
25	130	∅ 35	25	∅ 21	10	55325
32	146	∅ 43	29	∅ 27	5	55332
40	176	∅ 52	30	∅ 35	5	55340
50	188	∅ 62	32	∅ 45	3	55350

Кабельный ввод для труб, IP55


Код 54525, 54532, 54540

Код 54520


Назначение:

- герметичный ввод труб и кабеля в корпуса распаечных коробок, щитков, шкафов и боксов.

Характеристики:

- материал – ПВХ-пластикат;
- цвет – серый RAL 7035;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °C;
- степень защиты – IP55.

Макс. диаметр трубы или кабеля, мм	Диаметр монтажного отверстия, мм	Геометрические размеры, мм											Упаковка, шт.	Код
		A	B	C	E	D	F	K	H	L	Z			
20	23	5,5	11,5	15	20	23	26,5	29	16	9	2	200	54520	
25	32	9,5	15	19	23,5	32	35	38	20	9	2	100	54525	
32	40	14	17	22	30	40	43	47	20	9	2	100	54532	
40	50	23,5	30	37,5	42,5	50	54	57	20	9	2	100	54540	

Сигнальная световая арматура, IP54

Назначение:

- световая сигнализация.

Характеристики:

- материал – АБС-пластик;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °C;
- тип патрона – Е14;
- максимальная мощность лампы – 15 Вт;
- степень защиты – IP54.

Комплект поставки:

- лампа в комплект поставки не входит.

Цвет	Упаковка, шт.	Код
Красный	30	59601
Зеленый	30	59602
Прозрачный	30	59603