


## SLIM LED Ультратонкие светодиодные светильники



### О продукте

Тонкий светодиодный светильник для офисных и учебных помещений. SLIM LED - лучший выбор для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет и равномерная засветка рассеивателя. Энергоэффективность 80 лм/Вт. Светильники рекомендованы к применению в образовательных учреждениях. Габаритная яркость менее 5000 кд/м<sup>2</sup>. Неравномерность выходного отверстия не превышает 5:1.

### Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или устанавливается на подвесах на опорную поверхность потолка. Комплект подвесов заказывается отдельно (код заказа – 4901000010).

### Конструкция

Сверхтонкий корпус из алюминиевого профиля.


### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Светодиоды расположены в торцевой части светильника. Тип светодиодов: SMD.

### Характеристики

Цветовая температура – 4000 К  
Индекс цветопередачи – 80

### SLIM LED 595 4000K



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	PFC
SLIM LED 595 4000K	3000	42	79	4,2	Металлик	1704000010	≥ 0,96

