


Прямые элементы

Короб с крышкой с плоской основой, TA-EN





Назначение:

• прокладка кабелей.

Характеристики:

- материал композиция ПВХ;
- перфорация на основании;
- защитная пленка;
- выпускаются в отрезках длиной 2 метра.


Комплектация:

- профиль (основание);
- крышка.

Сечение короба	Ширина основания, А, мм	Высота борта, В, мм	Ширина основания, A1, мм	Высота борта, В1, мм	Площадь внутр. сечения, мм²	Цвет	Bec, кг/м	Упаковка, м	Код
~~	25	30	22,2	27,6	568	белый	0,30	72	00323
	25	30	22,2	27,6	568	черный	0,30	72	00323A
	40	40	36,6	37,1	1279	белый	0,47	48	00324

Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, TA-GN





Назначение:

- прокладка кабелей;
- организация рабочих мест.

Характеристики:

- материал композиция ПВХ;
- перфорация на основании;
- защитная пленка;
- возможность установки перегородки;
- температура монтажа и эксплуатации от –25 до +60 °C;
- выпускаются в отрезках длиной 2 метра.

Комплектация:

- профиль (основание);
- крышка.

Сечение короба	Ширина основания, А, мм	Высота борта, В, мм	Ширина основания, А1, мм	Высота борта, В1, мм	Площадь внутр. сечения, мм²	Цвет	Вес, кг/м	Упаковка, м	Код
, X	60	40	55,3	35,3	1767	белый	0,68	24	01780
, .	80	40	75,3	35,3	2645	белый	0,81	24	01781
	100	40	95,3	35,3	3164	белый	0,93	16	01782
	120	40	115,3	35,3	3840	белый	1,22	16	01783
p	60	60	55,3	55,3	2866	белый	0,81	24	01784
* *	80	60	75,3	55,3	3957	белый	0,98	16	01785
\$ \times	100	60	95,3	55,3	5063	белый	1,20	16	01786
	120	60	115,3	55,3	6139	белый	1,46	16	01787
× ×	150	60	145,3	55,3	7798	белый	1,74	12	01788
ρζ <u>Σ</u> ο	200	60	195,3	55,3	10532	белый	2,23	8	01789
p	100	80	95,3	75,3	7030	белый	1,42	16	01790
	120	80	115,3	75,3	8510	белый	1,82	16	01791
2	150	80	145,3	75,3	10730	белый	1,84	12	01792
× ×	200	80	195,3	75,3	14430	белый	2,46	8	01793