



Накладной потолочный светодиодный светильник направленного света. Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашенного матовой краской. Глубокая декоративная рамка из зеркального алюминия создает большой защитный угол и эффект выключенного источника света – "dark light". Оптическая часть закрыта фасетчатым стеклом. Стандартный цвет WH – белый.

Surface mounted ceiling LED downlight. The luminaire body is made of aluminum, painted matt paint. Deep mirror decorative frame of mirrored aluminum creates a large protective angle and effect of the "turn off" the light source – "dark light". Optical part closed faceted glass. WH Standard color – white.

NEW

Продукт в разработке: I квартал 2017 г.  
Product development: I quarter of 2017

IP20

Доступные модификации (более подробная информация доступна на сайте):

Available modifications (more information is available on the website):

<b>Мощность, Вт</b>	18, 26, 38
<b>Цветовая температура, К</b>	3000, 4000
<b>Цвет отделки</b>	WH – белый, BL – черный
<b>Угол оптики</b>	15°, 30°, 45°
<b>Драйвер</b>	Не диммируемый, DALI, 1–10V, ME6

<b>Power, W</b>	18, 26, 38
<b>Colorful temperature, K</b>	3000, 4000
<b>Color finish</b>	WH – white, BL – black
<b>Dispersion angle</b>	15°, 30°, 45°
<b>LED driver</b>	Not dimmable, DALI, 1–10V, ME6

Name	Code	Power, W	Flux, lm	A	B	Weight
OKKO S 18 WH D45 3000K	1235000630	18	1445	150	201	0.89
OKKO S 18 WH D45 4000K	1235000730	18	1500	150	201	0.89
OKKO S 26 WH D45 3000K	1235000640	26	2700	180	236	1.2
OKKO S 26 WH D45 4000K	1235000740	26	2800	180	236	1.2
OKKO S 38 WH D45 3000K	1235000650	38	3850	230	281	1.6
OKKO S 38 WH D45 4000K	1235000750	38	3950	230	281	1.6
OKKO S 18 BL D45 3000K	1235000830	18	1445	150	201	0.89
OKKO S 18 BL D45 4000K	1235000930	18	1500	150	201	0.89
OKKO S 26 BL D45 3000K	1235000840	26	2700	180	236	1.2
OKKO S 26 BL D45 4000K	1235000940	26	2800	180	236	1.2
OKKO S 38 BL D45 3000K	1235000850	38	3850	230	281	1.6
OKKO S 38 BL D45 4000K	1235000950	38	3950	230	281	1.6

FAMILY/СЕМЕЙСТВО

