

DMX³ 1600 - типоразмер 0

на токи от 630 до 1600 А

Электронные расцепители для DMX³ 1600 - типоразмер 0



0 280 28 + 0 281 66



0 281 65



0 281 72

Воздушные автоматические выключатели DMX³ 1600 оснащаются электронными расцепителями Кат. № 0 281 64/65/66, заказываемыми вместе с аппаратами для сборки на заводе-изготовителе. Пожалуйста, запросите бланк заказа DMX³

Автоматические выключатели DMX³ 1600 оснащены электронными расцепителями (заказываются вместе для сборки на заводе), позволяющими осуществлять точную настройку параметров защиты и обеспечение полной селективности с нижестоящими автоматическими выключателями

Упак.	Кат. №		Фиксированное исполнение																														
				<p>В комплект поставки входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 вспомогательных контакта: Н.О/Н.З. - ориентируемые задние выводы для горизонтального или вертикального присоединения шин - уплотнение двери - блок питания расцепителя Кат. № 0 281 72 <p>Отключающая способность I_{cu} 42 кА (415 В~)</p> <p>Типоразмер корпуса 0</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>3П</th> <th>4П</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 0 280 00</td> <td>0 280 06</td> </tr> <tr> <td>1 0 280 01</td> <td>0 280 07</td> </tr> <tr> <td>1 0 280 02</td> <td>0 280 08</td> </tr> <tr> <td>1 0 280 03</td> <td>0 280 09</td> </tr> <tr> <td>1 0 280 04</td> <td>0 280 10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Отключающая способность I_{cu} 50 кА (In (A) 415 В~)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>In (A)</th> <th>3П</th> <th>4П</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>630</td> <td>1 0 280 24</td> <td>0 280 30</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>1 0 280 25</td> <td>0 280 31</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>1 0 280 26</td> <td>0 280 32</td> </tr> <tr> <td>1250</td> <td>1 0 280 27</td> <td>0 280 33</td> </tr> <tr> <td>1600</td> <td>1 0 280 28</td> <td>0 280 34</td> </tr> </tbody> </table>	3П	4П	1 0 280 00	0 280 06	1 0 280 01	0 280 07	1 0 280 02	0 280 08	1 0 280 03	0 280 09	1 0 280 04	0 280 10	In (A)	3П	4П	630	1 0 280 24	0 280 30	800	1 0 280 25	0 280 31	1000	1 0 280 26	0 280 32	1250	1 0 280 27	0 280 33	1600	1 0 280 28
3П	4П																																
1 0 280 00	0 280 06																																
1 0 280 01	0 280 07																																
1 0 280 02	0 280 08																																
1 0 280 03	0 280 09																																
1 0 280 04	0 280 10																																
In (A)	3П	4П																															
630	1 0 280 24	0 280 30																															
800	1 0 280 25	0 280 31																															
1000	1 0 280 26	0 280 32																															
1250	1 0 280 27	0 280 33																															
1600	1 0 280 28	0 280 34																															

Упак.	Кат. №		Выкатное исполнение																														
				<p>В комплект поставки входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 вспомогательных контакта: Н.О/Н.З. - корзина в комплекте - ориентируемые задние выводы для горизонтального или вертикального присоединения шин - уплотнение двери - блок питания расцепителя <p>Отключающая способность I_{cu} 42 кА (415 В~)</p> <p>Типоразмер корпуса 0</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>3П</th> <th>4П</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 0 280 12</td> <td>0 280 18</td> </tr> <tr> <td>1 0 280 13</td> <td>0 280 19</td> </tr> <tr> <td>1 0 280 14</td> <td>0 280 20</td> </tr> <tr> <td>1 0 280 15</td> <td>0 280 21</td> </tr> <tr> <td>1 0 280 16</td> <td>0 280 22</td> </tr> </tbody> </table> <p>Отключающая способность I_{cu} 50 кА (In (A) 415 В~)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>In (A)</th> <th>3П</th> <th>4П</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>630</td> <td>1 0 280 36</td> <td>0 280 42</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>1 0 280 37</td> <td>0 280 43</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>1 0 280 38</td> <td>0 280 44</td> </tr> <tr> <td>1250</td> <td>1 0 280 39</td> <td>0 280 45</td> </tr> <tr> <td>1600</td> <td>1 0 280 40</td> <td>0 280 46</td> </tr> </tbody> </table>	3П	4П	1 0 280 12	0 280 18	1 0 280 13	0 280 19	1 0 280 14	0 280 20	1 0 280 15	0 280 21	1 0 280 16	0 280 22	In (A)	3П	4П	630	1 0 280 36	0 280 42	800	1 0 280 37	0 280 43	1000	1 0 280 38	0 280 44	1250	1 0 280 39	0 280 45	1600	1 0 280 40
3П	4П																																
1 0 280 12	0 280 18																																
1 0 280 13	0 280 19																																
1 0 280 14	0 280 20																																
1 0 280 15	0 280 21																																
1 0 280 16	0 280 22																																
In (A)	3П	4П																															
630	1 0 280 36	0 280 42																															
800	1 0 280 37	0 280 43																															
1000	1 0 280 38	0 280 44																															
1250	1 0 280 39	0 280 45																															
1600	1 0 280 40	0 280 46																															

Упак.	Кат. №	Электронные расцепители МР4 с ЖК-дисплеем
1	0 281 64	<p>Встроенный ЖК-дисплей отображает текущие значения, уставки и записи из журнала событий. Для настройки используются поворотные переключатели</p> <p>Электронный расцепитель с функциями защиты LI</p> <p>Настройки: li, lr, tr</p>
1	0 281 65	<p>Электронный расцепитель с функциями защиты LSI</p> <p>Настройки: lsd, tsd, lr, tr and li</p>
1	0 281 66	<p>Электронный расцепитель с функциями защиты LSIG</p> <p>Настройки: lsd, tsd, lr, tr, li, lg и tg</p>
1	0 281 70 ¹	<p>Аксессуары к электронным расцепителям</p> <p>Блок связи для электронных расцепителей DMX³</p> <p>Внешний блок вспомогательного питания (вход 230 В~)</p> <p>Внешняя нейтраль для DMX³ 1600</p> <p>Опциональный программируемый выходной модуль</p>
1	0 281 72	
1	0 281 71 ¹	
1	0 281 99 ¹	

1: Опции и аксессуары заказываются вместе с аппаратами для сборки на заводе-изготовителе по опросному листу