

XL³ 160

распределительные шкафы с металлическим или изолирующим корпусом, готовые к эксплуатации



0 200 06



0 200 53



0 200 95 + 0 202 30



0 200 71



0 201 50

Размеры стр. 404

Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / 5 с

Для установки в общественных зданиях

Съемные шасси с установленными на них рейками DIN

Установленная латунная заземляющая шина:

36 отверстий от 1,5 до 10 мм² и 2 отверстия 35 мм²

Емкость 24 модуля на рейку. RAL 7035

Поставляются в комплекте с лицевыми панелями

Двери заказываются отдельно

Шкафы с металлическим корпусом

IP 43 - IK 08 с уплотнителем и дверью
IP 40 - IK 08 с дверью
IP 30 - IK 07 без двери
Верхняя и нижняя панели шкафа служат для ввода кабеля
Для монтажа DPX³ 160

Упак.	Кат. №	Кол-во реек	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Изображение
1	0 200 02	2	48	450	575	147	
1	0 200 03	3	72	600	575	147	
1	0 200 04	4	96	750	575	147	
1	0 200 05	5	120	900	575	147	
1	0 200 06	6	144	1 050	575	147	

Пластина для входящих кабелей
0 200 20 Пластина разрезаемая дополнительная

Рейка для фиксации кабелей
0 200 35 Позволяет поддерживать кабели на входе в шкаф

Петли для настенной фиксации
0 201 00 Комплект из 4 металлических скоб

Пластина ввода кабеля
0 200 21 2 x Ø4 - 32 мм и 22 x Ø4 - 20 мм

Распределение (стр. 463)

Шкафы пластиковые

IP 43 - IK 07 с уплотнителем и дверью
IP 40 - IK 07 с дверью
IP 30 - IK 04 без двери
Шкафы II класса
Боковые панели и съемные шасси
Направляющие для вертикальных кабелей
Для монтажа DPX³ 160

Упак.	Кат. №	Кол-во реек	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Изображение
1	0 200 52	2	48	450	575	147	
1	0 200 53	3	72	600	575	147	
1	0 200 54	4	96	750	575	147	
1	0 200 55	5	120	900	575	147	
1	0 200 56	6	144	1 050	575	147	

Шкафы пластиковые

Для установки счетчика без монтажных комплектов 0 202 30 и 0 202 31

Упак.	Кат. №	Кол-во реек	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Изображение
1	0 200 95	3	72	900	575	147	
1	0 200 96	4	96	1 050	575	147	

Петли для настенной фиксации
0 201 50 Комплект из 4 пластмассовых скоб

Пластина ввода кабеля
0 200 71 2 x Ø4 - 32 мм и 22 x Ø4 - 20 мм