

## XL<sup>3</sup> 400

оборудование для монтажа аппаратов DPX<sup>3</sup> 630 на монтажной плате



0 202 20

0 203 20

0 202 24

0 203 24

Упак.	Кат. №	Монтажные платы для аппаратов стационарного исполнения с выводами переднего присоединения
1	0 202 07 <sup>1</sup>	<p>Для установки дополнительной рейки DIN                      Закрепляются на монтажных стойках</p> <p><b>Аппараты в вертикальном положении</b>                      Для 1 DPX-IS 630                      Для 1-2 DPX<sup>3</sup> 630                      Для 1 аппарата DPX<sup>3</sup> 630 по центру                      Для 1 DPX<sup>3</sup> 630 с блоком диф. защиты                      Для 1 DPX<sup>3</sup> 630 с блоком диф. защиты, установленного по центру</p> <p><b>Аппараты в горизонтальном положении</b>                      Для защиты выреза, используемого для ввода кабелей, следует использовать уплотнитель Кат. № 0 202 40                      Для 1 DPX<sup>3</sup> 630 без диф. защиты</p>
1	0 202 20 <sup>1</sup>	
1	0 202 21 <sup>1</sup>	
1	0 202 22 <sup>1</sup>	
1	0 202 23 <sup>1</sup>	
1	0 202 25 <sup>1</sup>	<p><b>Лицевые панели для аппаратов в вертикальном положении</b>                      С замками на 1/4 оборота и возможностью опломбирования</p> <p><b>Для DPX-IS 630</b>                      Высота 300 мм                      Высота 400 мм</p> <p><b>Для 1 DPX<sup>3</sup> 630 в центральном положении</b>                      Высота 400 мм</p> <p><b>Для 1 DPX<sup>3</sup> 630 по центру с блоком диф. защиты</b>                      Высота 600 мм</p>
1	0 203 07 <sup>1</sup>	<p><b>Лицевые панели для аппаратов горизонтального монтажа</b>                      С замками на 1/4 оборота и возможностью опломбирования                      Высота 300 мм для 1 DPX<sup>3</sup> 630</p>
1	0 203 20 <sup>1</sup>	
1	0 203 21 <sup>1</sup>	0 203 71 <sup>1</sup>
1	0 203 23 <sup>1</sup>	0 203 73 <sup>1</sup>

1: аппарат DPX<sup>3</sup> 630 с ограничением до 400 А

## XL<sup>3</sup> 400

оборудование для монтажа аппаратов в кабельных секциях



0 202 03


0 203 03

0 202 17

0 203 18

Крепление на рейке с использованием лицевых панелей для модульных аппаратов до 160 А  
 Крепление на монтажных платах с использованием лицевых панелей для DPX<sup>3</sup> 630

Упак.	Кат. №	Рейка DIN для модульных аппаратов и Vistop до 160 А
1	0 202 03	<p>Комплект, состоящий из 1 рейки DIN и 2 крепежных уголков                      Закрепляется на монтажных стойках                      Для установки держателей проводников, Кат. № 0 200 94                      Рассчитана на установку 9 модулей</p>
1	0 203 03	<p><b>Лицевые панели с замками на 1/4 оборота</b>                      С захватывающими устройствами и возможностью опломбирования, для аппаратов, устанавливаемых на рейку DIN</p> <p><b>Для модульных аппаратов</b>                      Металлические                      Изолирующие</p> <p><b>Для модульных аппаратов и Vistop до 160 А</b>                      Металлические</p>
1	0 203 53	
1	0 203 04	<p><b>Монтажные платы для аппаратов стационарного исполнения с выводами переднего присоединения</b>                      Аппарат в вертикальном положении                      Закрепляются на монтажных стойках                      Для DPX<sup>3</sup> 160 и DPX<sup>3</sup> 250                      Для DPX<sup>3</sup> 630                      Для DPX<sup>3</sup> 630 с блоком диф. защиты, присоединённым снизу</p>
1	0 202 17	<p><b>Лицевые панели для аппаратов, устанавливаемых на монтажную плату</b>                      С замками на 1/4 оборота, с захватывающими устройствами и возможностью опломбирования</p> <p><b>DPX<sup>3</sup> и DPX-IS 250</b>                      Высота 300 мм                      Высота 400 мм для DPX<sup>3</sup> 250 с крышкой для выводов</p> <p><b>Для аппаратов DPX<sup>3</sup> 630</b>                      Высота 400 мм</p> <p><b>Для аппаратов DPX<sup>3</sup> 630 с блоком диф. защиты, в кабельной секции</b>                      Высота 800 мм</p>
1	0 202 28 <sup>1</sup>	
1	0 202 29 <sup>1</sup>	
1	0 203 18	0 203 27
1	0 203 28 <sup>1</sup>	0 203 29 <sup>1</sup>



1: аппарат DPX<sup>3</sup> 630 с ограничением до 400 А