



Встраиваемый светодиодный светильник направленного света, изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Стандартный цвет: WH – белый. Стандартный отражатель – 45°. Более подробная информация доступна на сайте.

Recessed LED downlight, made of aluminum, painted matt paint. Optical part protected by glass. Standard color: WH – white. Standard reflector – 45°. Available modifications (more information is available on the website).

IP20

Мощность, Вт	7, 13, 18, 26, 33
Цветовая температура, К	2700, 3000, 4000
Цвет отделки	WH – белый, BL – черный
Угол оптики	15°, 30°, 45°
Драйвер	Не диммируемый, DALI, 1-10V, ME6

Power, W	7, 13, 18, 26, 33
Colorful temperature, K	2700, 3000, 4000
Color finish	WH – white, BL – black
Dispersion angle	15°, 30°, 45°
LED driver	Not dimmable, DALI, 1-10V, ME6

Name	Code	Power, W	Flux, lm	A	B	C	Weight
RADO 07 WH D45 3000K (with driver)	1278000010	7	599	108	88	96	0,52
RADO 07 WH D45 4000K (with driver)	1278000040	7	618	108	88	96	0,52
RADO 13 WH D45 3000K (with driver)	1278000070	13	1140	108	108	96	0,62
RADO 13 WH D45 4000K (with driver)	1278000030	13	1216	108	108	96	0,62
RADO 18 WH D45 3000K (with driver)	1278000170	18	1700	108	120	96	0,80
RADO 18 WH D45 4000K (with driver)	1278000240	18	1750	108	120	96	0,80

