

ACORN LED
с линзой из
прочного стекла

ACORN LED
с рассеивателем из
поликарбоната

NEW

О продукте

Серия экономичных светильников для замены приборов с лампами накаливания до 500 Вт. Благодаря креплению с помощью скобы, корпусу из качественного сплава, степени защиты IP65, светильник можно установить в производственных помещениях, подвалах, паркингах и многих других похожих площадках. Модификации со стеклянной линзой позволяют использовать светильники ACORN LED в пожароопасных зонах.

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен с помощью лиры. Возможен подвес на трос с помощью рым-болта (не входит в комплект поставки).

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3×2,5 мм².

Конструкция

Корпус из штампованного алюминия, покрытый порошковой краской.

	A	C	D
ACORN LED 20/30	118	169	140
ACORN LED 50	142	169	165

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната (угол рассеивания 120°). Возможны модификации с линзой из прозрачного терпированного стекла (with tempered glass) с углом рассеивания 150°


Тип светодиодов:

Для модификаций с рассеивателем из поликарбоната - SMD.
Для модификаций с линзой из прозрачного терпированного стекла - COB.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000K
Индекс цветопередачи > 70
Коэффициент пульсации светового потока < 5%

ACORN LED 30 5000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _M
ACORN LED 20 D120 5000K	2000	20	100	0,6	1490000010	≥ 0,9
ACORN LED 20 D150 5000K with tempered glass	2000	20	100	1,0	1490000060	≥ 0,9
ACORN LED 30 D120 5000K	3000	30	100	0,6	1490000020	≥ 0,9
ACORN LED 30 D150 5000K with tempered glass	3000	30	100	1,0	1490000040	≥ 0,9
ACORN LED 50 D120 5000K	5000	50	100	0,8	1490000030	≥ 0,9
ACORN LED 50 D150 5000K with tempered glass	5000	50	100	1,2	1490000050	≥ 0,9

