

G5

автономные эвакуационные светильники



0 617 30



0 617 46 + 0 617 92 + 6 608 66



0 617 46 + 0 617 92 + 6 608 75

Упак.	Кат. №	8 и 11 Вт люминесцентные светильники
		<p>Суперплоские эстетичные светильники для любых интерьеров. Питание: 220 В~ +/- 10% – 50/60 Гц IP42 класс II □</p> <p>Время перезарядки: 24 ч Ni-Cd аккумуляторные батареи Возможность выключения на ночь при помощи блока Кат. № 0 039 01</p> <p>Светильники 8 Вт и 11 Вт непостоянные с двумя яркими светодиодами Два ярких светодиода (срок службы 100000 часов) обеспечивают 1 люкс по центру пути эвакуации Одновременное отключение обоих светодиодов означает: • отсутствие напряжения в сети • отказ аккумуляторных батарей</p>
1	0 617 30	8 Вт 1 час – 90 лм
1	0 617 31	1 час – 210 лм
1	0 617 33	1 час – 345 лм
1	0 617 32	3 часа – 160 лм
1	0 617 34	11 Вт 1 час – 500 лм
		8 Вт и 11 Вт непостоянные люминесцентные светильники с одним зеленым светодиодным индикатором зарядки
1/6	0 617 41	8 Вт 1 час – 210 лм
1/6	0 617 42	3 часа – 155 лм
1/6	0 617 44	11 Вт 1 час – 500 лм
		8 Вт комбинированные постоянные люминесцентные светильники с одним зеленым светодиодным индикатором зарядки
1/6	0 617 36	1 час – 200 лм
1/6	0 617 38	1 час – 310 лм
1/6	0 617 37	3 часа – 120 лм
		8 Вт комбинированные постоянные люминесцентные светильники для монтажа «флажком» или подвешенного монтажа
1/6	0 617 46	1 час – 235 лм
1/6	0 617 47	3 часа – 145 лм

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	0 617 91	Набор для подвешенного монтажа Для подвески светильников на высоте 40 см от потолка Цвет хромовый металллик
1	0 617 92	Набор для монтажа на кронштейне Для крепления светильников Кат. № 0 617 46/47 на кронштейне Цвет хромовый металллик
1	0 617 82	Двухсторонний рассеиватель Заменяет рассеиватель, поставляемый со светильником
		Рамка для полускрытого монтажа Для установки светильника на стене или на подвесном потолке, глубина: 52 мм
1	0 617 83	Белый
1	0 617 85	Алюминий
		Рамка для скрытого монтажа Для установки светильника на стене или на подвесном потолке, глубина: 64 мм
1	0 617 87	Белый
1	0 617 89	Алюминий
		Информационные таблички
5	6 608 65	310 x 112 мм
5	6 608 66	310 x 112 мм
5	6 608 67	310 x 112 мм
5	6 608 68	310 x 112 мм
5	6 608 64	310 x 112 мм
5	6 608 69	310 x 112 мм
5	6 608 74	EXIT 310 x 112 мм
5	6 608 75	310 x 112 мм
5	6 608 76	310 x 112 мм