


OD LED Светодиодные светильники со степенью защиты IP65



О продукте

Идеальный светильник для сегмента ЖКХ. Может применяться как внутри, так и снаружи здания без навеса (УХЛ1* от - 40 С до +40 С). Корпус светильника максимально защищен от воздействия пыли и влаги (IP65), ударов (IK08) и ультрафиолетового излучения. Энергоэффективность > 80 лм/Вт. Доступные версии с датчиком движения для дополнительной экономии электроэнергии.

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской серого цвета.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.
Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Цветовая температура – 5000 К
Индекс цветопередачи > 80

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения. Код заказа:
OD LED 8 MS 5000K – 1142000070
OD LED 12 MS 5000K – 1142000080.

OD LED 8 5000K



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
OD LED 8 5000K	650	8	81	0,75	1142000050	≥ 0,95
OD LED 12 5000K	1000	12	83	0,75	1142000060	≥ 0,95

