








Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Розетка SCHUKO® 1) 2) 3) с защитными шторками с безвинтовыми клеммами с откидной крышкой 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44					Розетка SCHUKO® 1) 2) с красной откидной крышкой с безвинтовыми клеммами 2 P + E С откидной крышкой красного цвета, EDV, (RAL 3003). с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Цветная маркировка (откидная крышка и цоколь) Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	20 EBW-53	2083-0-0842	10/100	12	53 серый/сине-зеленый	20 EW/DVN-53	2083-0-0825	10	12
54 альпийский белый	20 EBW-54	2083-0-0843	10	12	54 альпийский белый	20 EW/DVN-54	2083-0-0839	10	12
1) возможна установка держателя шильдика 1763-53 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 3) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные					1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные				
	Розетка SCHUKO® 1) 2) с откидной крышкой и полем для надписи с безвинтовыми клеммами с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44					Комбинация розетки SCHUKO® и клавишного выключателя 1) 2) 3) 4) 5) переключатель для вертикальной установки 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	20 EWN-53-500	2083-0-0848	10/100	12	53 серый/сине-зеленый	2601/6/20 EW-53	1684-0-0316	5/50	13
54 альпийский белый	20 EWN-54	2083-0-0831	10/100	12	54 альпийский белый	2601/6/20 EW-54	1684-0-0327	5/50	12
1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные					1) возможна установка держателя шильдика 1763-53 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 4) Клеммы розетки соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как распределительные. 5) Вместо розеток SCHUKO® можно также использовать выключатель с фиксацией, выключатель без фиксации, световые сигнализаторы или розетки SCHUKO® с замком.				
	Розетка SCHUKO® 1) 2) с зеленой откидной крышкой с безвинтовыми клеммами 2 P + E С откидной крышкой зелёного цвета, SV, (RAL 6018). с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Цветная маркировка (откидная крышка и цоколь) Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44					Комбинация розетки SCHUKO® и клавишного выключателя 1) 2) 3) 4) 5) с защитными шторками переключатель для вертикальной установки 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	20 EWN-13-53	2083-0-0819	10	12	53 серый/сине-зеленый	2601/6/20 EBW-53	1684-0-0330	5	12
54 альпийский белый	20 EWN-13-54	2083-0-0837	10	12	54 альпийский белый	2601/6/20 EBW-54	1684-0-0331	5	12
1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные					1) возможна установка держателя шильдика 1763-53 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 4) Клеммы розетки соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как распределительные. 5) Вместо розеток SCHUKO® можно также использовать выключатель с фиксацией, выключатель без фиксации, световые сигнализаторы или розетки SCHUKO® с замком.				
	Розетка SCHUKO® 1) 2) с оранжевой откидной крышкой с безвинтовыми клеммами 2 P + E С откидной крышкой оранжевого цвета, ZSV, (RAL 2004). с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Цветная маркировка (откидная крышка и цоколь) Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44								
53 серый/сине-зеленый	20 EWN-14-53	2083-0-0820	10	12					
54 альпийский белый	20 EWN-14-54	2083-0-0838	10	12					
1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com . 2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные									