

# Промышленные разъемы P17 Tempra Pro 16 и 32 А – IP44

розетки, вилки, мобильные розетки, накладные вилки и розетки с блокировкой и выключателем



5 551 08



5 552 14



5 551 84



5 551 28



5 552 34



5 551 88



5 552 58

## Технические характеристики стр. 608

Упак.	Кат. №	Прямые вилки
	IP44	Поставляются в разобранном виде. Безинструментальная фиксация кабеля и сборка разъема
	16 А   32 А	<b>100/130 В</b> ~
10	5 551 21   5 552 31	2К+3
10	5 551 22   -	3К+3
		<b>200/250 В</b> ~
10	5 551 24   5 552 34	2К+3
1	0 901 03   0 901 07	2К+3 (DIY)
10	5 551 25   5 552 35	3К+3
10	5 551 26   5 552 36	3К+Н+3
		<b>380/415 В</b> ~
10	5 551 27   5 552 37	2К+3
10	5 551 28   5 552 38	3К+3
1	0 901 04   0 901 31	3К+3 (DIY)
10	5 551 29   5 552 39	3К+Н+3
1	0 901 19   0 901 32	3К+Н+3 (DIY)
		<b>440/460 В</b> ~
	5 551 30   5 552 40	3К+3
		<b>480/500 В</b> ~
	5 551 32   5 552 42	3К+3
	5 551 33   5 552 43	3К+Н+3
	IP44	<b>Угловые вилки</b>
	16 А   32 А	<b>220/250 В</b> ~
	0 564 53   0 564 73	2К+3
		<b>380/415 В</b> ~
	0 564 57   0 564 77	3К+3
	0 564 58   0 564 78	3К+Н+3
		<b>Вилки с переключателем фаз</b>
		Прямые вилки. В кабельную вилку встроено устройство, позволяющее с помощью отвертки изменять положение 2-фазных контактов. Переключение осуществляется со стороны контактов. Например, для изменения направления вращения 3-фазного электродвигателя
	IP44	<b>380/415 В</b> ~
5	0 574 40   0 581 40	3К+3
5	0 574 41   0 581 41	3К+Н+3
	IP44	<b>Накладные вилки</b>
	16 А   32 А	Поставляются без защитной резиновой заглушки
10	0 575 81   0 582 81	2К+3
		<b>100/130 В</b> ~
5	0 575 84   0 582 84	2К+3
5	0 575 85   0 582 85	3К+3
5	0 575 86   0 582 86	3К+Н+3
		<b>200/250 В</b> ~
5	0 575 88   0 582 88	2К+3
5	0 575 89   0 582 89	3К+3
		<b>380/415 В</b> ~
	IP44	<b>Мобильные розетки</b>
	16 А   32 А	Поставляются в разобранном виде. Безинструментальная фиксация кабеля и сборка разъема
10	5 551 01   5 552 11	2К+3
10	5 551 02   -	3К+3
		<b>100/130 В</b> ~
10	5 551 04   5 552 14	2К+3
1	0 901 05   0 901 06	2К+3 (DIY)
10	5 551 05   5 552 15	3К+3
10	5 551 06   5 552 16	3К+Н+3
		<b>200/250 В</b> ~
10	5 551 07   5 552 17	2К+3
10	5 551 08   5 552 18	3К+3
1	0 901 08   0 901 23	3К+3 (DIY)
10	5 551 09   5 552 19	3К+Н+3
1	0 901 09   0 901 25	3К+Н+3 (DIY)
		<b>380/415 В</b> ~
	5 551 10   5 552 90	3К+3
		<b>440/460 В</b> ~
	5 551 12   5 552 22	3К+3
	5 551 13   5 552 23	3К+Н+3

Упак.	Кат. №	Защитные заглушки
	Резиновые	Для накладных и мобильных вилок
10	0 521 25	2К+3, 16 А
5	0 521 26	3К+3, 16 А
5	0 521 27	3К+Н+3, 16 А / 2К+3 и 3К+3, 32 А
5	0 527 99	3К+Н+3, 32 А
	IP44	<b>Накладные розетки</b>
	16 А   32 А	Возможно два регулируемых угла наклона (5° или 25°). С подготовленными отверстиями для кабельных вводов и заглушками
		Кабельные вводы заказываются отдельно
		<b>100/130 В</b> ~
10	5 551 51   5 552 51	2К+3
10	5 551 52   -	3К+3
		<b>200/250 В</b> ~
10	5 551 54   5 552 54	2К+3
1	0 901 67   0 901 80	2К+3 (DIY)
10	5 551 55   5 552 55	3К+3
10	5 551 56   5 552 56	3К+Н+3
		<b>380/415 В</b> ~
10	5 551 57   5 552 57	2К+3
10	5 551 58   5 552 58	3К+3
1	0 901 59   0 901 61	3К+3 (DIY)
10	5 551 59   5 552 59	3К+Н+3
1	0 901 60   0 901 62	3К+Н+3 (DIY)
		<b>440/460 В</b> ~
	5 551 60   5 552 60	3К+3
		<b>480/500 В</b> ~
	5 551 62   5 552 62	3К+3
	5 551 63   5 552 63	3К+Н+3
	IP44	<b>Встраиваемые наклонные розетки</b>
	16 А   32 А	Могут устанавливаться на сплошных лицевых панелях или лицевых панелях с отверстиями (стр. 606) и в коробках для скрытого монтажа (стр. 601)
10	5 551 81   5 552 81	2К+3
		<b>100/130 В</b> ~
10	5 551 84   5 552 84	2К+3
1	0 901 68   0 901 69	2К+3 (DIY)
10	5 551 85   5 552 85	3К+3
10	5 551 86   5 552 86	3К+Н+3
		<b>200/250 В</b> ~
10	5 551 88   5 552 88	3К+3
1	0 901 63   0 901 65	3К+3 (DIY)
10	5 551 89   5 552 89	3К+Н+3
1	0 901 64   0 901 66	3К+Н+3 (DIY)
		<b>380/415 В</b> ~
	5 551 90   5 552 90	3К+3
		<b>440/460 В</b> ~
	5 551 92   5 552 92	3К+3
	5 551 93   5 552 93	3К+Н+3
	IP44	<b>Встраиваемые прямые розетки с уменьшенным фланцем</b>
	16 А   32 А	Устанавливаются только на сплошных лицевых панелях. Кат. № 0 577 15/16 (стр. 606)
5	0 573 51   -	2К+3
		<b>100/130 В</b> ~
5	0 573 54   0 580 54	2К+3
		<b>200/250 В</b> ~
5	0 573 58   0 580 58	3К+3
5	0 573 59   0 580 59	3К+Н+3
		<b>380/415 В</b> ~
	IP44	<b>Встраиваемые розетки с блокировкой-выключателем (уменьшенный фланец)</b>
	16 А   32 А	Размеры: 125x105 мм
		Устанавливаются только на лицевых панелях Кат. № 577 23 (стр. 606)
1	0 573 00   -	2К+3
		<b>200/250 В</b> ~
1	0 573 01   -	3К+3
1	0 573 02   -	3К+Н+3