

Универсальные терминалы для проводников EKF PROxima

ОПИСАНИЕ



ГОСТ Р 51323.1-99



Универсальные терминалы для проводников EKF PROxima предназначены для присоединения и подключения проводников различных сечений (от 1 до 185 мм²) к плоским медным и алюминиевым шинам. Терминалы изготовлены из оцинкованной стали, устойчивой к перепадам температур и воздействию влаги.


ПРИМЕНЕНИЕ Шинные системы предназначены для коммутации, соединения и изолирования. Широко применяются:

- в распределительных панелях ЩО-70;
- вводно-распределительных устройствах ВРУ;
- шкафах распределительных силовых ШРС.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Быстрый монтаж проводников к шинам



Монтаж без сверления шин



Отсутствие необходимости в изоляции и оконцевании проводников



Широкий диапазон сечения от 1 до 185 мм²




Монтаж на шины толщиной от 3 до 10 мм

АССОРТИМЕНТ

| Наименование | Максимальный ток, А | Размер шины, мм | Сечение подключаемого проводника, мм ² | Момент затяжки, Н·м | Артикул |
|---|---------------------|-----------------|---|---------------------|--------------|
| Универсальный терминал для проводников 1–4 мм ² на шину 10 мм EKF PROxima | 80 | 8–0 | 1–4 | 2 | ut-1,4-10 |
| Универсальный терминал для проводников 1–4 мм ² на шину 5 мм EKF PROxima | 80 | 3–5 | 1–4 | 2 | ut-1,4-5 |
| Универсальный терминал для проводников 2,5–16 мм ² на шину 10 мм EKF PROxima | 180 | 8–10 | 2,5–16 | 3 | ut-25,16-10 |
| Универсальный терминал для проводников 2,5–16 мм ² на шину 5 мм EKF PROxima | 180 | 3–5 | 2,5–16 | 3 | ut-25,16-5 |
| Универсальный терминал для проводников 16–50 мм ² на шину 10 мм EKF PROxima | 300 | 8–10 | 16–50 | 6–8 | ut-16,50-10 |
| Универсальный терминал для проводников 16–50 мм ² на шину 5 мм EKF PROxima | 300 | 3–5 | 16–50 | 6–8 | ut-16,50-5 |
| Универсальный терминал для проводников 35–70 мм ² на шину 10 мм EKF PROxima | 400 | 8–10 | 35–70 | 10–12 | ut-35,70-10 |
| Универсальный терминал для проводников 35–70 мм ² на шину 5 мм EKF PROxima | 400 | 3–5 | 35–70 | 10–12 | ut-35,70-5 |
| Универсальный терминал для проводников 70–185 мм ² на шину 10 мм EKF PROxima | 440 | 8–10 | 70–185 | 12–15 | ut-70,185-10 |
| Универсальный терминал для проводников 70–185 мм ² на шину 5 мм EKF PROxima | 440 | 3–5 | 70–185 | 12–15 | ut-70,185-5 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные и установочные размеры



| Модель | 1–4 | 2,5–16 | 16–50 | 35–70 | 70–185 |
|-----------------------------|-----|--------|-------|-------|--------|
| Минимальная высота (h), мм | 17 | 22 | 26 | 39 | 44 |
| Максимальная высота (h), мм | 23 | 29 | 39 | 57 | 66 |

Типовая комплектация

1. Универсальный терминал для проводников в групповой упаковке EKF PROxima.
2. Вкладыш с описанием продукции.