

Труба гладкая ПНД техническая EKF-PLAST EKF PROxima

ОПИСАНИЕ



XXXXX-XX EKF PROxima



Трубы гладкие ПНД изготовлены из полиэтилена низкого давления и применяются для прокладки кабеля открытого или скрытого типа по полам и в стенах зданий, а также в грунте. За счет своей жесткости гладкие трубы ПНД служат хорошей защитой от механических повреждений и всевозможных воздействий окружающей среды.

ПРИМЕНЕНИЕ



Гладкие трубы жесткого типа ПНД предназначены для прокладки скрытой, наружной и открытой электропроводки в стенах, в потолках и полах жилых, административных и промышленных зданий.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Степень защиты IP55



УФ-стойкость



Подходят для замоноличивания



Все необходимые аксессуары

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, макс, мм	Кол-во в упаковке	Артикул
	Труба гладкая жесткая ПНД черная d16мм (100 м) EKF PROxima	16±0,3	13±0,3	1,5	100	tpndg-16
	Труба гладкая жесткая ПНД черная d20мм (100 м) EKF PROxima	20±0,3	16±0,4	2,0	100	tpndg-20
	Труба гладкая жесткая ПНД черная d25мм (100 м) EKF PROxima	25±0,3	21±0,4	2,0	100	tpndg-25
	Труба гладкая жесткая ПНД черная d32мм (100 м) EKF PROxima	32±0,3	28±0,4	2,0	100	tpndg-32
	Труба гладкая жесткая ПНД черная d40мм (100 м) EKF PROxima	40±0,3	35±0,4	2,5	100	tpndg-40
	Труба гладкая жесткая ПНД черная d50мм (100 м) EKF PROxima	50±0,3	44±0,4	3,0	100	tpndg-50
	Труба гладкая жесткая ПНД черная d63мм (100 м) EKF PROxima	63±0,3	57±0,4	3,0	100	tpndg-63

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Материал	ПНД (Полиэтилен низкого давления)
Цвет	Черный
Температура монтажа, °С	От -25 до +60
Температура эксплуатации, °С	От -40 до +90
Прочность на сжатие	Свыше 350 Н/ 5 см

Габаритные и установочные размеры

